

**SLUTAGRÄV!**<sup>®</sup>




# ADAPTERSKRUV

Adapterskraven har en fästplatta med ett gänghål i mitten. Den passar extra bra till konstruktioner som kräver stor precision. Smarta applikationer som balkfäste, stolpfäste, platta och L-stöd gör det möjligt att fästa det mesta på adapterskraven. Skruvens mångsidighet gör den lämplig att använda till en rad olika ändamål, till exempel bodetableringar på byggarbetsplatser, bullerplank, växthus, solcellsanläggningar och prefabricerade attefallshus.



SGC	865	1200	1600	2000	2500
SKRUVENS LÄNGD	865 mm	1200 mm	1600 mm	2000 mm	2500 mm
YTTRE DIAMETER	76 mm				
DIMENSION PLATTA	Ø 200 mm				
TRYCKKRAFT	13,5 kN	25,0 kN	35,0 kN	45 kN	55 kN
DRAGKRAFT	7,0 kN	12,5 kN	21,5 kN	41,5 kN	41,5 kN
HORISONTALKRAFT	3,5 kN	6,0 kN	8,5 kN	11,5 kN	14,5 kN

## EXEMPEL PÅ ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



\*Sluta Gräv lämnar en generös garanti, som täcker alla markskruvar och tillhörande applikationer. Under garantitiden garanterar vi att skruven behåller sina egenskaper och prestanda. Vi anger också en förväntad minsta livslängd för produkterna som baseras på erfarenhet och forskning. Detta värde är oftast i underkant för hur länge skruven i verkligheten behåller sin prestanda vilket beroende på markförhållande kan vara flera gånger högre. Se fullständiga villkor i aktuellt garantidokument.